

# A AUTOMANTIC NOZZLES

## 60 - A80 - A120 - A280

**IT.** Pistole automatiche. Sono dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno. Complete di raccordo girevole rispondono ai più severi requisiti di sicurezza e sono in possesso delle certificazioni necessarie.

**FR.** Pistolets automatiques. Ils sont pourvus d'un dispositif d'arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein et d'un raccord tournant. Ils répondent aux caractéristiques de sécurité les plus sévères et ont obtenu les certifications nécessaires.

**DE.** Automatische Pistolen. Sie verfügen über eine automatische Abschaltung, wenn das Fahrzeug vollgetankt ist. Sie haben ein Schlauchdrehgelenk, um den strengsten Sicherheitsvorschriften zu entsprechen und besitzen die nötigen Zertifizierungen.

### PERFORMANCE

- Portata fino a 280 l/min

- Débit : jusqu'à 280 l/min

- Durchflussmenge bis 280 l/Min.

### PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code      | Weight |      |  |
|-----------|--------|------|--|
|           | kg     | lbs  |  |
| F00603060 | 1,25   | 2,76 |  |
| F00602020 | 1,20   | 2,65 |  |
| F00604030 | 1,93   | 4,25 |  |
| F00610020 | 1,93   | 4,25 |  |
| F13249000 | 3,3    | 7,28 |  |
| F00613A00 | 1,30   | 2,87 |  |
| F00614000 | 1,65   | 3,64 |  |
| F00602030 | 1,25   | 2,76 |  |
| F0061903B | 2,60   | 5,73 |  |
| F00613020 | 1,25   | 2,76 |  |



# NOZZLE

**Flow-rate**  
up to  
**280 l/min**  
(up to 74 gpm)

**PIUSI**  
®



A60



A80



A120



A280

#### FEATURES

##### Automatic stop



##### High flow rate



##### Swivel



#### ON REQUEST

##### Rapsoil version



##### Urea version



##### Automatic nozzle



Code F00613020

#### PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code<br>without swivel | Code<br>with swivel | Description                  | Fluid<br>type | Flow-rate |     | Inlet                 |                    | Spout<br>ext. Ø<br>mm |
|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                        |                     |                              |               | l/min     | gpm | without swivel<br>BSP | with swivel<br>BSP |                       |
| <b>F12127000</b>       | <b>F00603060</b>    | A60                          | D G           | 70        | 19  | F 3/4"                | F 1"               | 24                    |
| <b>F1244200A</b>       | <b>F00602020</b>    | A60 Unleaded                 | D G           | 60        | 16  | F 3/4"                | F 1"               | 20                    |
| <b>F12449000</b>       | <b>F00604030</b>    | A80                          | D G           | 90        | 24  | F 1"                  | F 1"               | 29                    |
| <b>F12128000</b>       | <b>F00610020</b>    | A120                         | D G           | 120       | 32  | F 1"                  | F 1"               | 29                    |
| -                      | <b>F13249000</b>    | A280                         | D G           | 280       | 74  | -                     | 1 1/2"             | 38,5                  |
| -                      | <b>F00613A00</b>    | A60 - EN 13012               | D             | 70        | 19  | F 3/4"                | F 1"               | 24                    |
| -                      | <b>F00614000</b>    | A120 - EN 13012              | D             | 120       | 32  |                       | F 1"               | 29                    |
| <b>F00602040</b>       | <b>F00602030</b>    | Autom. Nozzle RAPSOIL        | B             | 60        | 16  | F 3/4"                | F 1"               | 24                    |
| -                      | <b>F0061903B</b>    | Autom. Nozzle AdBlue® (inox) | W U           | 40        | 11  | -                     | F 3/4"             | 19                    |
| -                      | <b>F00613020</b>    | Autom. Nozzle ATEX           | D G K         | 60        | 16  | -                     | F 1"               | 20                    |