



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502AS0345

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SERTO AG Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf
Vertreiber <i>distributor</i>	SERTO AG Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Glattrohrverbindungen
Modell <i>model</i>	SO..., M - Messing
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 07/216/4502/791 vom 24.07.2007 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 3387-1 (01.01.1991)

Ablaufdatum / AZ 30.09.2012 / 07-0288-GNV
date of expiry / file no.

07.08.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 6	Ausf. ...41121/41124 OR/41221/ 42321/42521/42421/43721 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 8	Ausf. ...41121/41124 OR/41221/ 42321/42521/42421/43721 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 10	Ausf. ...41121/41124 OR/41221/ 42321/42521/42421 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 12	Ausf. ...41121/41124 OR/41221/ 42321/42521 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 15	Ausf. ...41121/41124 OR/41221/ 42521 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 20	Ausf. ...41121/41124 OR/41221/ 42521 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 25	Ausf. ...41121/41221 nur PN 5
SO..., M - Messing	Druckstufe: PN 5/PN 25 Nennweite: DN 32	Ausf. ...41121/41221 nur PN 5

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...41121	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 32
...41124 OR	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 20
...41221	Verschraubung mit Anschlussmuffe, DN 6 bis 32
...42321	Anschlusswinkel, DN 8 bis 12
...42521	Anschlusswinkel, DN 6 bis 20
...42421	Einschraubwinkel, DN 6 bis 10
...43721	Einschraub-T, DN 6 bis 8
...41021	Gerade Verschraubung, DN 6 bis 32
...41521	Schottverschraubung, DN 6 bis 12
...41524	Schottverschraubung, DN 6 bis 20
...42021	Winkelverschraubung, DN 6 bis 32
...42721	Winkelschottverschraubung, DN 6 bis 12
...43021	T-Verschraubung, DN 6 bis 32
...44021	Kreuzstück, DN 6 bis 12
...41421	Verschraubung mit Einlötnippel, DN 6 bis 20
...42621	Einsteckwinkel, DN 6 bis 32
...43621	Einstell-T, DN 6 bis 8

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Umgebungstemperaturbereich: - 20...+70 °C
Werkstoff: M - Messing

NG-4502AS0345
DVGW