



Stahlabfluss-Dichtelemente, EPDM

Passend für LORO-X®-Rohre mit Muffe. Das Stahlabfluss-Dichtelement ist als Lippenmanschette ausgebildet. Die Dichtlippen werden an die Innenwand der Dichtungskammer und an die Rohraußenwand des Einsteckrohrs durch Einschieben des Rohrendes gepresst. Der Kragen des Dichtelements auf dem Muffenrand verhindert, dass es beim Einschub aus dem Sitz gezogen wird.

- Verwendung: z.B. für Regenstandrohre, Hauswasserwerke, etc.
- Tageslichtbeständig (ozonbeständig)

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:
6626	10	750		schwarz	DN 40
6627	10	600		schwarz	DN 50
6642	10	420		schwarz	DN 70
6643	10	300		schwarz	DN 80
6628	10	120		schwarz	DN 100
6644	10	100		schwarz	DN 125
6645	10	60		schwarz	DN 150
6646	10	400		schwarz	DN 200



Stahlabfluss-Dichtelemente, NBR

Passend für LORO-X®-Rohre mit Muffe. Das Stahlabfluss-Dichtelement ist als Lippenmanschette ausgebildet. Die Dichtlippen werden an die Innenwand der Dichtungskammer und an die Rohraußenwand des Einsteckrohrs durch Einschieben des Rohrendes gepresst. Der Kragen des Dichtelements auf dem Muffenrand verhindert, dass es beim Einschub aus dem Sitz gezogen wird. Verwendung: z.B. für Be- und Entlüftungen von Heizöltanks, Anlagenkühlung, etc.

Material: NBR, ölbeständig

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:
6632	10	800		schwarz	DN 40
6633	10	600		schwarz	DN 50
6636	10	420		schwarz	DN 70
6637	10	300		schwarz	DN 80
6634	10	120		schwarz	DN 100
6638	10	100		schwarz	DN 125
6639	10	60		schwarz	DN 150
6641	10	40		schwarz	DN 200



OHA-TECT-Dichtungen SE-S für Steinzeugrohrverbindungen

Für Anschlussstücke nach DIN EN 295 und Steinzeugrohrverbindungen untereinander.

- Se-S Dichtung für Steinzeugrohrverbindungen untereinander
- Material: Gummi-Spezialqualität

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:	Übergang von:	Größe:
4340	1	5	15	schwarz	OHA-Ste-s	Steinzeug-Spitzende auf Gussrohr	DN 100
4341	1	5	15	schwarz	OHA-Ste-s	Steinzeug-Spitzende auf Gussrohr	DN 125
4342	1	5	15	schwarz	OHA-Ste-s	Steinzeug-Spitzende auf Gussrohr	DN 150
4343	1	5	15	schwarz	OHA-Ste-s	Steinzeug-Spitzende auf Gussrohr	DN 200 (NEU)
4344	1	5	15	schwarz	OHA-Ste-s	Steinzeug-Spitzende auf Gussrohr	DN 250 (NEU)
4345	1	5	15	schwarz	OHA-Ste-s	Steinzeug-Spitzende auf Gussrohr	DN 300 (NEU)

