



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4340AU2511

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Thermisch Auslösende Absperreinrichtung (TAE) (4340)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) in Durchgangsform mit metallisch dichtendem Abschlusskörper zum Schutz unmittelbar nachgeschalteter Objekte in der Gasinstallation
Modell <i>model</i>	FIREBAG Steel Version
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00572-KP02-312 vom 18.06.2024 (EBI) Baumusterprüfung: B 17/01/2288 vom 27.01.2017 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3586 (01.10.2003)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 14.12.2030 / 25-0534-GNV

70028-04-A-DE

15.01.2026 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

15.01.2026



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	sowie Deponie- und Klärgase nach DVGW-Arbeitsblatt G262 (Ausf. TAS 21BG)

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FB - 10 1st V1	Nennweite: DN 10 max. Betriebsdruck: 5 bar	
FB - 15 1st V1; FB - 15 1st V2; FB - 15 2nd V1; FB - 15 2nd V2	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 5 bar	
FB - 20 1st V1; FB - 20 2nd V1; FB - 20 2nd V2	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 5 bar	
FB - 25 1st V1; FB - 25 2nd V1; FB - 25 2nd V2; FB - 25 2nd V3	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 5 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 3/8 bis Rp 1 oder einerseits auch Außengewinde R 3/8 bis R 1, jeweils nach DIN EN 10226-1 oder wahlweise ausgangsseitig als Ausf. TAS 21SG mit Sondergewinden (metrische Außengewinde).
Temperaturbereich: -20...+60 °C
Ansprechtemperatur: +100 °C (+0, -5) K
Thermische Belastbarkeit: +650 °C

