

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AR0391

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit
Vertreiber <i>distributor</i>	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Obernbreiter Str. 2-18, D-97340 Marktbreit
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur ≤ MOP 5 (4312)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangsform oder Eckform
Modell <i>model</i>	0270/0271/0272/AB0270
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 20/04/3221 vom 30.04.2020 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 331 (01.04.2016)- in Anlehnung DIN 3389 (01.08.1984) DIN 3586 (01.10.2003)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.06.2030 / 17-0525-GEA

16.06.2020 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of gas appliances under EU RegulationDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
0270; AB0270	Druckklasse: MOP 5 bzw. MOP 20 (nur für Flüssiggas und Ausführungen ohne TEA) Nennweite: DN 8	
0270	Druckklasse: MOP 5 bzw. MOP 20 (nur für Flüssiggas und Ausführungen ohne TEA) Nennweite: DN 10	
0270/0271/0272	Druckklasse: MOP 5 bzw. MOP 20 (nur für Flüssiggas und Ausführungen ohne TEA) Nennweite: DN 15	
0270/0271/0272	Druckklasse: MOP 5 bzw. MOP 20 (nur für Flüssiggas und Ausführungen ohne TEA) Nennweite: DN 20	
0270	Druckklasse: MOP 5 bzw. MOP 20 (nur für Flüssiggas und Ausführungen ohne TEA) Nennweite: DN 25	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
0270	Kugelhahn in Durchgangsform, wahlweise mit/ohne TAE oder Prüfanschluss für DN 10...DN 25
0271	Kugelhahn in Durchgangsform mit Isolierstück, wahlweise mit/ohne TAE oder Prüfanschluss
0272	Kugelhahn in Durchgangsform mit Isolierstück und thermisch auslösender Absperreinrichtung (TEA) und wahlweise Prüfanschluss
AB0270	Kugelhahn in Eckform als Doppelventil mit einem Eingang und 2 Ausgängen, separat absperrbar, ohne TAE

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Anschlussart Typ AB0270: eingangsseitig Gewinde G 1/4 (für H.4 nach EN 16129) oder lötlöse Rohrverschraubung 8 mm nach DIN EN ISO 8434-1 bzw. DIN 2353 mit Schneidring; ausgangsseitig Außengewinde G 1/4 konisch dichtend (H.4 nach EN 16129) oder lötlöse Rohrverschraubung 8 mm nach DIN EN ISO 8434-1 bzw. DIN 2353 mit Schneidring

Anschlussart Typ 0270 (DN 8): eingangsseitig Gewinde G 1/4 (für H.4 nach EN 16129) oder lötlöse Rohrverschraubung/Rohrstutzen 8...10 mm nach DIN EN ISO 8434-1 bzw. DIN 2353 mit Schneidring oder Innengewinde G 1/4 gemäß ISO 228-1 oder Außengewinde/Innengewinde R/Rp 1/4 nach DIN EN 10226-1; ausgangsseitig Außengewinde G 1/4 konisch dichtend (H.4 nach EN 16129) oder lötlöse Rohrverschraubung/Rohrstutzen 8...10 mm nach DIN EN ISO 8434-1 oder Innengewinde G 1/4 nach ISO 228-1 oder Außengewinde/Innengewinde R/Rp 1/4 nach DIN EN 10226-1

Anschlussart Typ 0270 (DN 10): beiderseitig lötlöse Rohrverschraubung/Rohrstutzen 10...15 mm nach DIN EN ISO 8434-1 bzw. DIN 2353 mit Schneidring oder Innengewinde G 3/8 gemäß ISO 228-1 oder Außengewinde/Innengewinde R/Rp 3/8 nach DIN EN 10226-1

Anschlussart Typ 0270/0271/0272 (DN 15/DN 20): beiderseitig lötlöse Rohrverschraubung/Rohrstutzen 10...28 mm nach DIN EN ISO 8434-1 bzw. DIN 2353 mit Schneidring oder Innengewinde/Außengewinde G 3/8...G 1/2 nach ISO 228-1 oder Außengewinde/Innengewinde R/Rp 3/8...R/Rp 3/4 nach DIN EN 10226-1 oder Kugelnippelanschluss G 3/4 (G.16 nach EN 16129) oder Presstrennverschraubung/Löttrennverschraubung 15...22 mm nach VP 614/EN 1254

Anschlussart Typ 0270 (DN 25): beiderseitig lötlöse Rohrverschraubung 15...28 mm nach DIN EN ISO 8434-1 bzw. DIN 2353 mit Schneidring oder Innengewinde G 1/2...G 1 nach ISO 228-1 oder Außengewinde/Innengewinde R/Rp 1/2...R/Rp 1 nach DIN EN 10226-1 oder Kugelnippelanschluss G 3/4 (G.16 nach EN 16129) oder Presstrennverschraubung/Löttrennverschraubung 15...22 mm nach G 5614/EN 1254

