



Datenblatt zum Artikel

LED-Einbaupanel SQUAREip44 225x225mm IP44 18W COLORselect

ArtNr.: 1963-0FW120



- "COLORselect": 2 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar.
 - Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 - Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 - Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
 - Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
 - Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
 - Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 44)
 - Gute Farbwiedergabe (Ra > 80)
 - Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.
- (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

Abmessung Länge in mm: 225
Abmessungen Breite in mm: 225
Abmessungen Höhe in mm: 25
Leistungsaufnahme in W: 18
Lichtstrom netto in Lumen: max. 1580
Verbrauch kWh/1000 h: 18

Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nicht dimmbar
Einbauöffnung Breite in mm: 210
Einbauöffnung Länge in mm: 210
Eingangsspannung: 220-240 V AC
ENABLED lizenziertes Produkt: Ja
Energieeffizienz: A+
Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 80
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 3 Jahre
Gehäusefarbe: weiß
Kabellänge: 18 cm
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
LED-Betriebsspannung: 47 V DC
LED-Betriebsstrom in mA: 350
Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß

Datenblatt zum Artikel

LED-Einbaupanel SQUAREip44 225x225mm IP44 18W COLORselect

ArtNr.: 1963-0FW120



Lichtquelle: SMD 2835 LED
Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: separat, beiliegend
Notlichttauglich: Ja
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Spannungsart: AC
Tc Temperatur in °C: 80
Temperaturbereich: -40°C bis +40°C
Gewicht: 0.60 kg