



TECHNISCHES DATENBLATT

DUCT TAPE ST211

1. Produktaufbau	Name	Farbe	Gesamtdicke μm
Träger	LDPE	Verschiedene Farben	
	Polyestergewebe	Weiß	
Kleber	Synthetikkautschuk	Transparent	
			165

2. Produktvorteile
Allround-Klebeband mit guter Klebkraft. Ein Reparaturklebeband auf der Basis von Synthetikkautschuk mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe. Produkt ist handreißbar. Duct tape ST211 hat eine starke Anfangsklebkraft und eine gute Klebkraft.

3. Anwendung
Allround-Klebeband mit guter Klebkraft.

4. Eigenschaften
Anfangshaftung / Klebrigkeit ●●●
Endhaftung ●●●
Dimensionsstabilität ●●●
●●● sehr gut ●● gut ● begrenzt

5. Geeignet zur Anwendung auf
Hochenergetischen Kunststoffen: PVC, PC, ABS, ... ●●●
Niedrigenergetischen Kunststoffen: PE, PP, ... ●●●
Metall ●●●
Papier/ Karton ●●●

6. Technischen daten	Testmethode	Einheit	Wert
Klebkraft auf Stahl	Afera 5001	N/25mm	20
Rolling ball	PSTC-06	cm	< 3
Zugfestigkeit	Afera 5004	N/25mm	75
Anwendungstemperatur	n.a.	°C	-10 bis +75

7. Lagerung
Lagerung in einem kühlen und trockenen Raum ohne Sonnenlichteinstrahlung und ohne direkten Kontakt zu Wärmequellen. Sofern die Lagerhaltung eingehalten wird, garantieren wir eine Lagerung von 12 Monaten.
Lagertemperatur : 23°C \pm 2°C
Lufffeuchtigkeit : 50% RH \pm 5%

N° 11-0158-00-1/1 | REV 15-03-21 | DATE 21-01-10

Die ausgeführte technische Beschreibung und Produktempfehlungen erfolgen nach unserem besten Wissen. Die zuvor genannten Werte repräsentieren den Durchschnittswert unserer regulären Produktion. Daraus basierende Tests finden in einem klimatisierten Labor statt und haben keine Gültigkeit für Spezifizierungen. In allen Fällen muss der Endverbraucher Eigentests auf den Produkten durchführen und die Anwendung unter den eigenen spezifischen Gegebenheiten testen. Supertape wird keine Haftung für Schäden und Folgen aus Verlusten die durch oder mit unserem Produkt, weder direkt, indirekt oder zufällig daraus folgend entstanden sind, übernehmen. Weitere Informationen zu Testmethoden sind auf Anfrage erhältlich. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Supertape BV | Logieweg 5, 4879 AS Etten-Leur | The Netherlands
Tel.: 0031-(0)765026666 | Fax: 0031-(0)765035232
E-mail: info@supertape.nl