

PANORAMIC XXL 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 037281

Indispensable à la sécurité, le masque de soudage PANORAMIC XXL 3/5-13G TRUE COLOR protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

CARACTÉRISTIQUES

■ 4 réglages possibles :

- Teinte 4-8 / 8-12
- Sensibilité et Délai
- Mode meulage (Grind)

■ **9 teintes disponibles**, s'adaptent à toutes les opérations de soudage. Il offre la possibilité de souder en TIG dès 2 A.

■ **Teinte claire 3** : excellente visibilité à l'état clair pour la préparation du soudage

■ **Réglages extérieurs** adaptés aux mains gantées

■ **Grande sensibilité** grâce à 4 capteurs

■ **Excellente classification** : classe optique 1/1/1/1 (EN379) pour une excellente fidélité de l'image

■ **Visibilité optimale** : écran XXL

■ **Vitesse d'obscurcissement** très rapide : 0.04 ms

■ **Technologie TRUE COLOR** : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques



Livré avec un serre-tête Multi conçu pour minimiser la tension à la nuque et au cou.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection UV/IR	DIN 15
Classification	1/1/1/1
Teinte claire	3
Teinte foncée	Principal : 4-8 / 8-12 Latéral : 10
Temps de réaction	0,04 ms
Temps de retour au clair	0,15 à 0,8 sec
Champs de vision	Principal : 114 x 85 mm Latéral : 68 x 80 mm
Énergie	solaire + 2 piles (CR 2450*2)
Poids	610 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	4
Champs d'applications	MMA 5➤400 / TIG 2➤300 / MIG-MAG 5➤400
Normes	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

Réglages extérieurs



ACCESSOIRES

Sac pour masque de soudage

043299



Sac à dos pour masque

066656




Bandeau anti-transpiration

043466



VERRES



390 X 150 (x3)	037311	114 X 85 (x5) Side 68 X 80 (x2)	037304
----------------	--------	------------------------------------	--------