



Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter



Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt.



Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil- und basisch umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.)



Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (4 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch.



MMA

- ✓ Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung.
- ✓ Konstante Schweißleistung
- ✓ Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom.
- ✓ Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen.
- ✓ Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.



Wird im Koffer geliefert mit

2 m
16 mm²

1.6 m
16 mm²

Schweißhelm
Techno 11



Schweißhelm Techno 11

- Sichtfeld: 98 x 35 mm
- Helle Tönung 3: Ausgezeichnete Sicht im hellen Zustand zur Vorbereitung des Schweißens.
- Dunkle Tönung 11
- Schnelle Verdunkelungsgeschwindigkeit: 0,6 ms.
- TRUE COLOR-Technologie

[Weitere Informationen](#)

VORTEILE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : vermeidet das Festkleben der Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.



Generatortauglich dank PROTEC 400 und gegen Überspannung bis zu 400 V geschützt.

			I ₂	Integrierte Technik				MMA		U ₀				IP			
				HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
	50/60 Hz	A	A							V	mm ²	cm	kg				
	230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	▪	85	70	72	10/25	27 x 17 x 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA	