

# Reflex S 25, Membran-Druckausdehnungsgefäß, weiß, 10/1,5 bar

Artikelnummer: 9702900



## Merkmale

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ                          | S 25    |
| Farbe                        | weiß    |
| Membranmaterial              | Butyl   |
| Nennvolumen                  | 25 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 19 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C  |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C   |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar  |
| Gasvordruck werksseitig      | 1,5 bar |
| Anschluss                    | G 3/4"  |
| Durchmesser                  | 280 mm  |
| Max. Höhe                    | 518 mm  |
| Kippmaß ca.                  | 519 mm  |
| Gewicht                      | 3,68 kg |

## Beschreibung

### Reflex S

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter, nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Liter
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- 33 Liter mit Befestigungsglaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei  $(PSV \cdot VN \leq 3.000 \text{ bar} \cdot \text{Liter})$ .