



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5126BR0110

Registriernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>                                                     |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Otto Haas KG<br>Gießener Straße 5, D-90427 Nürnberg                                                             |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff und HTB-beständige Dichtungen für die Gasinstallation (5117) |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Flachdichtungswerkstoff und Dichtung auf Basis synthetischer Fasern, höher thermisch belastbar                  |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | OHA-Press                                                                                                       |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN 30653 (01.08.2018)                                                                                          |

**Ablaufdatum / AZ** 16.02.2026 / 21-0187-GNV  
*date of expiry / file no.*

70029-01-A-DE

19.07.2021 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88-888  
Fax +49 228 91 88-993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OHA-Press                 | max. Betriebsdruck: 5 bar                        |                                      |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

| <b>Registr.-Nr.</b><br><i>registration no.</i> | <b>Bauteil (Produktart)</b><br><i>component</i>        | <b>Modell/Typ</b><br><i>model/type</i> | <b>Hersteller</b><br><i>manufacturer</i> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| NG-5123BN0398                                  | Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern | OHA-Press/OHA-Press                    | DONIT TESNIT d.o.o.                      |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Einsatzbereich: Flansche nach DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2 an Drehkolben-Gaszählern und Druckregelventilen