

Gummi-O-Ringe

Gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen und Schmierfetten, gute physikalische Werte wie z. B. hohe Abrieb- und Standfestigkeit. Temperaturbeständigkeit: von -25 °C bis +120 °C. Qualität: NBR, Shore A 70 (gemessen an Prüflatten 6 mm Stärke).

*Hinweis: Die Gummi-O-Ringe sind für die industrielle Wasseranwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen!

Hinweis: Ausführliche technische Informationen finden Sie in Kapitel 21

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Innen Ø in mm:	O-Ring-Querschnitt, Ø in mm:
9600	100			schwarz	2,90 mm	1,78 mm
9077	100			schwarz	3,68 mm	1,78 mm
9601	100			schwarz	4,48 mm	1,78 mm
9080	100			schwarz	4,50 mm	1,50 mm
9083	100			schwarz	5,00 mm	2,00 mm
9085	100			schwarz	5,70 mm	1,90 mm
9088	100			schwarz	5,90 mm	2,05 mm
9102	100			schwarz	6,00 mm	1,50 mm
9103	100			schwarz	6,00 mm	1,80 mm
9104	100			schwarz	6,00 mm	2,00 mm
9118	100			schwarz	6,07 mm	1,02 mm
9602	100			schwarz	6,07 mm	1,78 mm
9120	100			schwarz	6,10 mm	2,00 mm
9107	100			schwarz	6,20 mm	1,00 mm
9108	100			schwarz	6,50 mm	1,20 mm
9122	100			schwarz	6,80 mm	1,80 mm
9134	100			schwarz	7,00 mm	2,00 mm
9135	100			schwarz	7,10 mm	1,60 mm
9124	100			schwarz	7,20 mm	2,20 mm
9208	100			schwarz	7,30 mm	2,40 mm
9126	100			schwarz	7,50 mm	1,80 mm
9127	100			schwarz	7,50 mm	2,00 mm
9138	100			schwarz	7,65 mm	1,78 mm
9603	100			schwarz	7,66 mm	1,78 mm
9128	100			schwarz	7,80 mm	2,00 mm
9130	100			schwarz	7,80 mm	2,50 mm
9131	100			schwarz	7,90 mm	2,50 mm
9143	100			schwarz	8,00 mm	2,00 mm
9142	100			schwarz	8,00 mm	2,40 mm
9144	100			schwarz	8,00 mm	2,50 mm
9145	100			schwarz	8,10 mm	1,60 mm
9146	100			schwarz	8,70 mm	3,00 mm
9150	100			schwarz	9,00 mm	1,20 mm
9163	100			schwarz	9,00 mm	3,00 mm
9606	100			schwarz	9,19 mm	2,62 mm
9165	100			schwarz	9,25 mm	1,78 mm
9169	100			schwarz	9,92 mm	2,62 mm
9170	100			schwarz	10,00 mm	1,50 mm
9188	100			schwarz	10,00 mm	2,00 mm
9192	100			schwarz	10,60 mm	2,00 mm
9607	100			schwarz	10,78 mm	2,62 mm
9193	100			schwarz	11,00 mm	2,00 mm
9194	100			schwarz	11,00 mm	2,50 mm
9195	100			schwarz	11,30 mm	2,40 mm
9196	100			schwarz	11,80 mm	2,10 mm
9202	100			schwarz	12,00 mm	1,50 mm
9203	100			schwarz	12,00 mm	2,00 mm
9206	100			schwarz	12,00 mm	3,00 mm
9220	100			schwarz	12,30 mm	2,40 mm
9221	100			schwarz	12,37 mm	2,62 mm
9222	100			schwarz	12,42 mm	1,78 mm

