

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller EA15GSK und EA15KSK

- Vorteile / Nutzen: Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel
Automatischer Rückzug des Schlauchs arretiert 2x pro Umdrehung
 Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
 Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet
 Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar
42.9042.9: GEKA® plus Gummischlauch 3/4" aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany + 2 m Zulaufschlauch
42.9043.9 und 42.9044.9: mit trinkwasserzertifiziertem 20 m Reharauqua Schlauch 1/2", GEKA® plus Edelstahl Schnellkupplungen + 2 m Zulaufschlauch
42.9044.9: zusätzlich mit GEKA® plus Profi-Reinigungspistole (23.1891.8)
- Material: Gehäuse: aus robustem, langlebigem und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz
- Betriebsdruck bei +20 °C: 20 bar
- Temperatureinsatzbereich: +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen LxBxH cm: 52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5
- Besonderer Hinweis: Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt
 Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten
Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9) separat erhältlich (nicht im Lieferumfang).

Anschluss	Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	G3/4	G3/4	G3/4
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25	25	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24	24	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15	15	15
Länge Schlauch ca. m	11	20	20
Gewicht ca. kg	20	17	18
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	42.9042.9	42.9043.9	42.9044.9



Automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



Schonende Schlauchführung

