

Ersatzteile

GEKA® Dichtringe Form 200

GEKA® Dichtring 200C

Material:NBR
 Farbe:.....schwarz
 Temperatureinsatzbereich:.....konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
 Anwendungsbereich:NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin
 ungünstig bei oxydierenden Medien
 Verwendung:**serienmäßig in allen
 GEKA® Schnellkupplungen aus Messing**

VE Stück	50
Umkarton Stück	600
Artikel Nr.	08.5200

GEKA® Dichtring 200V

Material:FKM
 Farbe:.....grün
 Temperatureinsatzbereich:.....konstant: ca. -10 °C bis +150 °C, kurzzeitig: -10 °C bis + 200 °C
 Anwendungsbereich:die chemischen Eigenschaften von FKM sind die günstigsten
 aller Elastomere

VE Stück	10
Artikel Nr.	10.5202

Besonderer Hinweis: GEKA® Dichtringe Form 200 passen ausschließlich in die
 GEKA® Schnellkupplungen

GEKA® Dichtring Form 120

GEKA® Dichtring 120C

Material:NBR
 Farbe:.....schwarz
 Temperatureinsatzbereich:.....konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
 Anwendungsbereich:NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin
 ungünstig bei oxydierenden Medien

VE Stück	50
Artikel Nr.	10.5122

Besonderer Hinweis: GEKA® Dichtring Form 120 passt ausschließlich in die
 GEKA® Schnellkupplungen

GEKA® plus Flachdichtringe 360

GEKA® plus Flachdichtringe 360 EWP 210

Material:EWP 210
 Farbe:.....grün

Abmessung ca. mm	24 x 20,4 x 2,5	31 x 25,9 x 2,5
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	07.3110	07.3111

Besonderer Hinweis: passend zu allen GEKA® plus Außengewindestücken 360



1

