



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6110BL0385

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schrägsitzventil
Modell <i>model</i>	15...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0149/25 T01 vom 19.01.2026 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) DIN 3502 (01.10.2002)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.07.2030 / 25-0484-WNV

70028-04-A-DE

26.01.2026 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. W.T.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
15...	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 15	
15...	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 20	
15...	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 25	
15...	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 32	
15...	Nennweite: DN 40	
15...	Nennweite: DN 50	
15...	Nennweite: DN 65	
15...	Nennweite: DN 80	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1505	Form V ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1510	Form E mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1530	Form E mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1525	Form V ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1570	Form V ohne Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel
1575	Form E mit Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel
1540	Form V ohne Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel
1545	Form E mit Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel
1541, 1542	Form V ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1546, 1547	Form E mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1571, 1572	Form V ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1576, 1577	Form E mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1507	Form V ohne Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, steigende Spindel
1512	Form E mit Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, steigende Spindel
1527	Form V ohne Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, nichtsteigende Spindel
1532	Form E mit Entleerung, Innengewinde mit PTFE-Dichtung, nichtsteigende Spindel
1533, 1535	Form V ohne Entleerung, Wasserzählerverschraubung, nichtsteigende Spindel
1534	Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Wasserzählerverschraubung, nichtsteigende Spindel
1506	Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1511	Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1526	Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1531	Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1543, 1544	Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1548, 1549	Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1573, 1574	Serie Blue Tec, Form V ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1578, 1579	Serie Blue Tec, Form E mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Werkstoffe: Rotguss, Gussmessing, Pressmessing

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

