

Installations- und Dichtmittel

Produkte für die Dichtheitsprüfung




Baustopfen aus Kunststoff "Universal"

Aus stabilem Kunststoff, geeignet für Abflussrohre DN 32 / DN 40 / DN 50. Keine Verunreinigungen des Rohres durch Mörtel, Gips etc. während der Bautätigkeit, wiederverwendbar. Ein sauberer Rohrabschluss erleichtert das Arbeiten des Fliesenlegers.

- ▶ keine Geruchsbelästigung durch entweichende Kanalgase
- ▶ passt für nahezu alle Anschlussbögen, Anschlussstücke und Winkel

nach DIN EN 274 - 1:2002 - 05

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Verwendungszweck:	a:	b:	c:	L:
3385	10	200		grau	Universal-Baustopfen	32 mm	40 mm	50 mm	123 mm



Baustopfen aus Kunststoff, besonders schmale Ausführung

Der Kunststoff-Baustopfen ist nur für die einmalige Dichtprobe der Rohrinstitution nach DIN 1988-200 geeignet.

- ▶ mit Dichtung
- ▶ montagefreundlich mit Außen- und Innensechskant ausgestattet (Innensechskant SW 12 und Außensechskant SW 32 bei #6600/6601 und 6603) (Innensechskant SW17 und Außensechskant SW 36 bei #6602)


Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Verwendungszweck:	Größe:	L:	d:
6600	25	600		rot	Warmwasserleitung	½"	72 mm	36 mm
6601	25	600		blau	Kaltwasserleitung	½"	72 mm	36 mm
6603	25	600		weiss	Kalt- u. Warmwasserleitung	½"	72 mm	36 mm
6602	10	100		weiss	Kalt- u. Warmwasserleitung	¾"	71 mm	41 mm



Baustopfen mit PPSU-Hart-Kunststoff-Gewinde ½"

Baustopfen mit PPSU-Hart-Kunststoff-Gewinde ½". Der Baustopfen mit Hart-Kunststoff-Gewindeinsatz und Dichtung nach DIN 1988-200. Der Baustopfen kann auf Dauer in der Installation belassen werden! Montagefreundlich durch Innensechskant ½".

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Verwendungszweck:	Größe:	L:	d:
3545	10	150		rot	Warm-Wasserleitung	½"	89 mm	36 mm
3546	10	150		blau	Kalt-Wasserleitung	½"	89 mm	36 mm



Baustopfen mit Messing-Gewinde, besonders schmale Ausführung

Der Baustopfen mit Messing-Gewindeinsatz und Dichtung nach DIN 1988-200. Der Baustopfen kann auf Dauer in der Installation belassen werden! Montagefreundlich durch Innensechskant ½" sowie ¾".

Vor jeder Anwendung muss die Dichtung ½" (Art.-Nr.: 8689) & ¾" (Art.-Nr.: 9365) getauscht werden. Bitte beachten Sie unsere technischen Informationen.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Verwendungszweck:	Größe:	L:	d:
3375	10	150		rot	Warmwasserleitung	½"	89 mm	36 mm
3376	10	150		blau	Kaltwasserleitung	½"	89 mm	36 mm
3377	10	150		weiss	Kalt- u. Warmwasserleitung	½"	89 mm	36 mm
3382	10	120		rot	Warmwasserleitung	¾"	87 mm	40 mm
3381	10	120		blau	Kaltwasserleitung	¾"	87 mm	40 mm
3378	10	50		weiss	Kalt- u. Warmwasserleitung	¾"	87 mm	40 mm

