

Rohrverbinder und Dichtelemente für Faserzementrohre Schlauchspannmuffen

08.23

Schlauchspannmuffen für Stahl-, Gewinde- & Blei-Rohre

Zur Verbindung von aufgemufften Faserzement-Rohren (z.B. Enternit®) mit Stahl-, Gewinde- oder Blei-Rohren in Verbindung mit Rillengummi oder OHA-Spannmuffe.

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
3225	6	120		schwarz	Stahlrohr DN 50, Bleirohr DN 50, (PE-Rohr DN 50)	50 mm	62 mm
3230	6	180		schwarz	Gewinderohr DN 50	58 mm	62 mm
3237	6	24		schwarz	Stahlrohr DN 100	100 mm	114 mm



Schlauchspannmuffen für HT- & PE-Rohre

Zur Verbindung von aufgemufften Faserzement-Rohren (z.B. Enternit®) mit HT- oder PE-Rohren in Verbindung mit Rillengummi oder OHA-Spannmuffe.

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
3233	6	150		schwarz	DN 40	38 mm	62 mm
3274	6	150		schwarz	DN 50	46 mm	63 mm
3275	6	78		schwarz	DN 70	70 mm	83 mm
3238	6	156		schwarz	DN 100	107 mm	114 mm
3248	4	32		schwarz	DN 125	122 mm	138 mm
3003	3	30		schwarz	DN 150	157 mm	165 mm
3005	3	15		schwarz	DN 200	197 mm	217 mm



Schlauchspannmuffen für SML-Rohre

Passend für Guss-Rohre.

Zur Verbindung von aufgemufften Faserzement-Rohren (z.B. Enternit®) und Guss-Rohrarten in Verbindung mit Rillengummi oder OHA-Spannmuffe.

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
3281	6	144		schwarz	DN 50	55 mm	63 mm
3284	6	120		schwarz	DN 70	76 mm	83 mm
3276	4	100		schwarz	DN 100	108 mm	115 mm
3002	4	24		schwarz	DN 125	133 mm	139 mm
3004	2	22		schwarz	DN 150	158 mm	167 mm
3006	2	10		schwarz	DN 200	212 mm	220 mm



Schlauchspann-Übergangsverbinder

Schlauchspann-Übergangsverbinder DN 75/80 auf DN 70. Zur Verbindung von aufgemufften Faserzement-Rohren (z.B. Enternit®) mit HT- oder PE-Rohren in Verbindung mit Rillengummi oder OHA-Spannmuffe.

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
3012	5			schwarz	DN 75/80	ca. 75 mm	ca. 83 mm

