



OHA-Flex-Anschlusschlauch DN 100 - die „flexible“ Verbindung zwischen Dunsthut und Fallrohr

Sie sind mit unterschiedlichen Schlauchdurchmessern, variablem Anschlussadapter und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich. Flex- Anschlusssschläuche stellen eine flexible Verbindung zwischen Rohrleitung und Dachdurchgang her, überbrücken Längendifferenzen und gleichen Achsversätze von maximal 45° Neigung bis zur Lotrechten aus.

- geeignet für dachseitigen Anschluss DN 100
- witterungs-, alterungs- und formbeständig

*Hinweis: Nicht für den Außeneinsatz geeignet. Verbindung von Be- und Entlüftungsventilen mit dem Rohrleitungssystem.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:	Größe fallrohrseitig:
1040	15	135		schwarz	mit Schlauchklemme	DN 50/70/100
1030	13	117		schwarz	mit Schlauchklemme	DN 70/90/100
1060	15	135		schwarz	mit Rollring	DN 50/70/100
1020	13	117		schwarz	mit Rollring	DN 70/90/100



OHA-Flex-Anschlusschlauch DN 125 - die „flexible“ Verbindung zwischen Dunsthut und Fallrohr

Flex-Anschlusssschläuche zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Robustheit aus. Sie sind mit unterschiedlichen Schlauchdurchmessern, variablem Anschluss-Adapter und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich. Flex- Anschlusssschläuche stellen eine flexible Verbindung zwischen Rohrleitung und Dachdurchgang her, überbrücken Längendifferenzen und gleichen Achsversätze von maximal 45° Neigung bis zur Lotrechten aus.

- geeignet für dachseitigen Anschluss DN 125
- witterungs-, alterungs- und formbeständig

*Hinweis: Nicht für den Außeneinsatz geeignet. Verbindung von Be- und Entlüftungsventilen mit dem Rohrleitungssystem.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:	Größe fallrohrseitig:
1080	1	13	117	schwarz	mit Schlauchklemme	DN 70/90/100
1085	1	13	117	schwarz	mit Rollring (NEU)	DN 50/70/100



OHA-Universal-Flex-Anschlusschlauch DN 100 & DN 125 - flex. Verbindung zwischen Dunsthut & Fallrohr

Flex-Anschlusssschläuche zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Robustheit aus. Sie sind mit unterschiedlichen Schlauchdurchmessern, variablem Anschluss-Adapter und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich. Flex- Anschlusssschläuche stellen eine flexible Verbindung zwischen Rohrleitung und Dachdurchgang her, überbrücken Längendifferenzen und gleichen Achsversätze von maximal 45° Neigung bis zur Lotrechten aus.

- geeignet für dachseitigen Anschluss DN 100 und DN 125
- mit Gummireduzierung für Dunstrohre DN 125
- witterungs-, alterungs- und formbeständig

*Hinweis: Nicht für den Außeneinsatz geeignet. Verbindung von Be- und Entlüftungsventilen mit dem Rohrleitungssystem.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:	Größe Fallrohrseitig:
1050	1	13	117	schwarz	Mit Schlauchklemme	DN 70/90/100

