

Weil's zugelassen ist!

Airfit

Zugelassene **Abwasser-Innen-Reduzierstücke** für den waagerechten und senkrechten Einbau, die **KEINE MUFFE BENÖTIGEN!**

Das typische Problem auf fast jeder Baustelle:

Herkömmlich



Airfit

**20 mal
schnellerer
Einbau!**

1. Abflussrohr in der Bodenplatte bis zur nächsten Muffe mit dem Stemmhammer freistemmen.
2. Abflussrohr gewaltsam herausziehen.
3. Muffe und Dichtelement reinigen.
4. Reduzierstück einstecken.
5. Rohrzwischenstück messen.
6. Rohrzwischenstück passend abschneiden.
7. Rohrzwischenstück einstecken.
8. Bauschutt entfernen.
9. Bodenplatte mit Beton wieder dicht verschließen.

Airfit Abwasser-Innen-Reduzierstück

1. Rohr mit Winkelschleifer bodenbündig abschneiden.
2. **Airfit** Abwasser-Innen-Reduzierstück einstecken – Zeit und Geld gespart.

CE Dichtungen nach EN 681-1



Zeitaufwand ca. 28 Min.



Aus 100%
neuwertigem
Material,
langlebig, aus
EU-Prod.



Zeitaufwand ca. 1 Min.

- 21 verschiedene Ausführungen -

- Abwasser-Innen-Reduzierstücke sind zugelassen Z-42.1-366 -


*Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2

Für dickwandige Rohre, z.B. Schallschutzrohre,
mit einem Innendurchmesser von **101-103 mm**




DN 90/75*

Art. Nr. 10975IR



DN 110/40*
ohne Zulassung

Art. Nr. 10840IR



DN 110/50*

Art. Nr. 10850IR



DN 110/75*

Art. Nr. 10875IR




DN 110/90*

Art. Nr. 10890IR




DN 160/50*

Art. Nr. 16050IR



DN 160/110*

Art. Nr. 160110IR



DN 160/125*

Art. Nr. 160125IR



DN 200/160*

Art. Nr. 200160IR



DN 125/110

Art. Nr. 125110KG



DN 160/110

Art. Nr. 160110KG



DN 160/125

Art. Nr. 160125KG



DN 200/160

Art. Nr. 200160KG

Airfit GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim

Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe

Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.