

Perlstrahlregler "W 270" und "UBA"

In Messing verchromt, mit Luftansaugung und Gummi-Dichtung. Geprüft und zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien und "W 270".

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:
5225	10			chrom	M22 x 1 Innengewinde
5226	10			chrom	M24 x 1 Aussengewinde
5227	10			chrom	M28 x 1 Aussengewinde



Perlstrahlregler mit Kugelgelenk

Der schwenkbare Stahlregler ermöglicht bequeme Spül- und Waschbeckenreinigung.
► mit Gummi-Dichtung

*Hinweis: Das Anschlussstück ist für die industrielle Verwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen!

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:
5222	10			chrom	M22 x 1 Innengewinde
5223	10			chrom	M22 Innen- & M24 Aussengewinde



Kugelgelenkperlstrahlregler mit Brausefunktion

Mit Umstellung für Geschirrbrause/Softstrahl mit Gummidichtung, passend für alle handelsüblichen Armaturen mit Adapter M22/M24.

*Hinweis: Das Anschlussstück ist für die industrielle Verwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen!

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	
5219	10			weiss/chrom	



Gummi-Dichtungen für Perlstrahlregler

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	passend für:	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:	Höhe in mm:
8175	100			schwarz	M22	15 mm	21 mm	2,0 mm
8174	100			schwarz	GROHE® M22, mit Innen- oder Aussengewinde	16,5 mm	21 mm	1,5 mm
7414	100			schwarz	NEOPERL® M24 mit AG	14 mm	21 mm	2,0 mm
7416	100			schwarz	M28 für Wannen- oder Brausebatterie	19 mm	25,5 mm	2,0 mm



Perlstrahlregler-Schlüssel

Strapazierfähiger Perlstrahlregler-Schlüssel aus extrem belastbarem, faserverstärktem Kunststoff.

► passend für die meisten Perlstrahlregler

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Länge in mm:	Breite in mm:
5230	10	30		rot	111 mm	43,9 mm

