

# INTEΨA

## PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100



### Kurzübersicht:

- Teilbar, dadurch Schmutzentnahme im eingebauten Zustand möglich
- Große, geschlossene Sedimentationskammer
- Hohe Stabilität durch Verrippung
- Zum Schutz der Pumpen und Verbraucher
- Zur Vermeidung von Sedimentaufwirbelung durch den Regenwasserzulauf
- UV stabilisiert

### Beschreibung:

Der PLURAFIT PF 300-100 Calm ermöglicht die Entnahme des unteren Topfes und somit eine Reinigung im eingebauten Zustand. DN100 Rohre können direkt auf das Spitzende des Beruhigungstopfes gesteckt werden.

### Basiswissen:

Auf dem Zisternenboden setzen sich im Laufe der Zeit kleinste Partikel ab und bilden dort eine Sedimentschicht. Um ein Aufwirbeln der Sedimentschicht durch zulaufendes Regenwasser zu vermeiden, muss das Wasser beruhigt der Zisterne zugeführt werden. Der Beruhigungstopf führt das Regenwasser der Zisterne in einer vom Zisternengrund weg gerichteten Strömungsrichtung zu - die Sedimentschicht bleibt unberührt. Pumpen und andere Anlagenteile unterliegen einem geringeren Verschleiß und erreichen daher eine höhere Lebensdauer.

| Bezeichnung       | Einheit | Wert    |
|-------------------|---------|---------|
| Höhe              | cm      | 19,2    |
| Breite            | cm      | 30      |
| Länge             | cm      | 30      |
| Gewicht Brutto    | Kg      | 1,45    |
| Durchmesser       | mm      | 349     |
| Farbe             |         | Schwarz |
| Material          |         | PP      |
| UV Stabilisierung |         | Ja      |

#### Hersteller / Kontakt:

INTEWA GmbH  
Auf der Hüls 182  
52068 Aachen  
Deutschland

Telefon: +49 (0)241 96605-0

E-Mail: [info@intewa.de](mailto:info@intewa.de)

Web: [www.intewa.com](http://www.intewa.com)