

Lebensmittelschlauch "Thermoclean 100"

Der hochflexible 5-schichtige Lebensmittelschlauch in Thermo-Soft-Qualität ist für hohen Druck und gleichzeitig hoher Temperatur ausgelegt. Er bietet besondere Sicherheit bei Wärme- und Druckstößen, zyklischen und anderen Druckbelastungen. Aussendecke abweisend gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Fetten. Aussendecke und Innenseele unbedenklich in Verbindung mit Lebensmitteln, geschmacks- u. geruchsneutral. Anwendung: Reinigung, Förderung von Lebensmitteln (Wein, Fruchtsäfte, Spirituosen, Milch etc.).

- ▶ Wandstärke jeweils 4,5 mm
- ▶ geeignet für Temperaturbereich von -15°C bis +100°C.
- ▶ konform der EU-Verordnung 10/2011/EU



Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Innen-Ø:	Länge:	max. Betriebsdruck bei +100°C:
1164	40			blau	½" (ca. 13 mm)	40 m	15 bar
1166	40			blau	¾" (ca. 19 mm)	40 m	15 bar

Kunststoff-Flexschlauch für Dunstabzugshauben

Abzugsschlauch für Wäschetrockner, geeignet für Be- und Entlüftung, absolut korrosions- und verrottungsfest, - hochflexibel, schwer entflammbar.

- ▶ geeignet für Temperaturbereich von -5°C bis +80°C.
- ▶ komprimierbar bis auf 5 % der Gesamtlänge.



Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Länge:
1056	6	120		weiss	DN 102	6 m
1058	6	120		grau	DN 102	6 m
1086	6	120		weiss	DN 127	6 m
1088	6	120		grau	DN 127	6 m

Alu-Flexschlauch für Dunstabzugshauben

Aus Verbundfolie (Aluminium/Polyester), gewickelter Schlauch mit Stahldrahtspirale.

- ▶ temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C,
- ▶ sehr flexibel
- ▶ komprimierbar, für Luft- und Klimatechnik.



Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Länge:
1068	10	50		silber	DN 127	10 m