

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: <https://www.cimco.de>

Artikelnummer: 208794

Kurzbeschreibung: Diamant-Bohrkronen SOLID L 68 mm

Langbeschreibung: Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/MIN, Ausführung mit aufgesinteren oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Kopfschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC. Ausführung mit aufgelaserten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 90 mm. Für Dachziegel (mittelhart), Mauerstein und Kalksand-stein (weich / hoch verdichtet / hart). Durchmesser mm68

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 208794

EAN/GTIN: 4021104087946

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Bohrkronen

Merkmal	Wert	Einheit
Nennmaß	68	
Mit Zentrierbohrer	false	
Zentrierbohrer-Durchmesser	-	
Aufnahmesystem	sonstige	
Gewindeart	sonstige	
Größe Aufnahmesystem	M16	
Arbeitstiefe	90	
Beschichtung	Diamant	
Geeignet für Nassbetrieb	true	
Geeignet für Einsatz mit Schlag	false	
Mit Wachskühlung	false	
Geeignet für Staubabsaugung	false	
Mit Adapter für Staubabsaugung	false	