

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: <https://www.cimco.de>

Artikelnummer: 111404

Kurzbeschreibung: Digitales Multimeter LxBxH 155x75x33 mm

Langbeschreibung: Digitales Multimeter kompaktes Multimeter mit breiten Messbereichen und hoher Genauigkeit: direkte, automatische oder manuelle Gleichstrom- und Wechselstrom-Messung jeweils bis 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V, 400Mikro A / 4000Mikro A / 40mA / 400mA / 4A / 10A, Frequenzmessung bis 5, 12Hz / 51, 2Hz / 512Hz / 5, 12kHz / 51, 2kHz / 512kHz / 5, 12MHz / 10MHz, Widerstandsmessung bis 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M, Relativfunktion zur Unterschiedsmessung, Dioden-, Kapazitäts- und Durchgangstest, Anzeige über großes LC-Display (max. 3999), Data-Hold-Knopf für leichteres Ablesen, Durchgangsprüfung mit akustischer Anzeige, Ladezustandsanzeige, automatisches Abschalten ca. 30 Minuten letzter Betätigung (Energiesparfunktion), Überlastschutz 3700V AC, Gewicht nur 260g inklusive Batterien, Lieferumfang inkl. 2 Batterien R6P (1, 5 Volt), je 1 Sicherung 0, 5A / 250V und 10A / 250V, 1 Satz Messleitungen sowie Gummi-Schutzholster, 155x75x33mm.

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 111404

EAN/GTIN: 4021103114049

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Multimeter

Merkmal	Wert	Einheit
Anzeige	digital	
Analoge Balkenanzeige	false	
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch	false	
Mehrfachanzeige	false	
Mit	false	
Bildschirmhintergrundbeleuchtung		
Messbereichswahl	automatisch	
Max. Spannungsmessbereich 600 AC		
Kleinste Auflösung Wechselspannung	1 mV	
Max. Spannungsmessbereich 600 DC		
Kleinste Auflösung	0,1 mV	
Max. Strommessbereich AC	10	
Kleinste Auflösung Wechselstrom	10 µA	
Max. Strommessbereich DC	10	

Kleinste Auflösung Gleichstrom	10 µA
Max. Widerstandsmessbereich	40
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	false
Kleinste Auflösung Widerstand	0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD	false
Temperaturmessung	true
Temperaturmessung TC	true
Max. Temperaturmessbereich	500
Kleinste Auflösung Temperatur	1 °C
Kapazitätsmessung	true
Max. Kapazitätsmessbereich	200
Kleinste Auflösung Kapazität	0,001 µF
Frequenzmessung	true
Max. Frequenzmessbereich	500
Kleinste Auflösung Frequenz	0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest	true
Isolationswiderstandsmessbereich	
Nennprüfspannung 10 V	false
Nennprüfspannung 50 V	false
Nennprüfspannung 100 V	false
Nennprüfspannung 250 V	false
Nennprüfspannung 500 V	false
Nennprüfspannung 1000 V	false
Kabellängenmessung	false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	false
Leistungs- und Energiemessung	false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality	false
Mit Pegelmessung (dB)	false
Relativwertmessung	true
Induktivitätsmessung	false
Leitfähigkeitsmessung	false
Durchgangsprüfung	true
Momentanwertspeicher (Data Hold)	false
Maximalwertspeicher	false
Minimalwertspeicher	false
Spitzenwertspeicher	false
Echteffektivwertmessung (TRMS)	false
Tastverhältnismessungen	false
Drehzahlmessung	false
Messwertspeicher	false
Schnittstelle	false
Bluetooth-Schnittstelle	false
IR-Schnittstelle	false
Sicherungsautomat	false
Messkreiskategorie	CAT III
Max. Spannung	600
Messkreiskategorie	

Explosionsgeprüfte Ausführung Schutzart (IP)	false
	-